

TRÖSCH *BENNE BASCULANTE*



Benne basculante 3 côtés Silverstar

Benne basculante 3 côtés – variable

Depuis 1942, Trösch fabrique des bennes basculantes. Depuis, les exigences pour le matériel et les spécifications ont constamment augmenté. Ce qui est resté : nous utilisons exclusivement des matériaux de haute qualité.

En collaboration avec *J. Sörling-Ilsbo AB* de Suède, Trösch développe des produits pour le marché suisse. Nous disposons de la flexibilité nécessaire pour adapter la hauteur, la longueur, ainsi que l'épaisseur du matériau des bennes basculantes aux exigences individuelles du client.

Benne basculante 3 côtés Silverstar – La solution pour une utilisation variée et un poids optimisé de camions à benne basculante. Pour des camions d'un poids total de 26 à 40 tonnes, longueurs extérieures de 4'600 à 6'900 mm (en paliers de 100 mm), hauteurs de 800 mm à 1'300 mm en paliers de 50 mm, fond en HB 500 de 5 mm ou 6.5 mm, ridelle latérale automatique en Domex 650, ridelle basculante en aluminium éloxé. Ridelle arrière pneumatique Sörling en Domex 650. Hauteur de la superstructure 390 mm.

UTILISATION
DE 26 À 40 TONNES

- **POLYVALENT**
- **CONSTRUCTION ROBUSTE**
- **FAIBLE POIDS POPRE**
- **UTILISATION FACILE**
- **FONCTIONNEMENT FIABLE**
- **EQUIPEMENT FLEXIBLE**

TRÖSCH *BENNE BASCULANTE*

01 - Benne basculante 3 côtés 3SH-65-25

Volume de 16.2 m³ ; longueur extérieure 6'500 mm. Fond en HARDOX 500, 5 mm ; poids de la superstructure, y compris accessoires, 4'280 kg.



02 - Benne basculante 3 côtés 3SH-56-25

Volume de 12.4 m³ ; longueur extérieure 5'600 mm. Fond en HARDOX 500, 5mm ; capote Marcolin du type Sigillo, avec moteur électrique et télécommande ; convient également aux transports de revêtements (bâche non inflammable).



03 - Benne basculante 3 côtés LH-58-25

Volume de 12.5 m³ ; longueur extérieure 5'800 mm. Fond en HARDOX 450, 5mm ; ridelle latérale automatique à gauche ; ridelle latérale en aluminium, rabattable vers le bas, à droite. Poids de la superstructure, y compris accessoires, 3'580 kg.

04 - Benne basculante 3 côtés 3SH-50-25

Volume de 11.2 m³ ; longueur extérieure 5'000 mm. Fond en HARDOX 500, 5 mm ; poids de la superstructure, y compris accessoires, 3'250 kg.



05 - Bas de caisse modulaire

avec profils diagonaux en forme de V. Optimisé pour l'utilisation de HB 500.

06 - Presse télescopique chromée

07 - Composants hydrauliques de grande qualité

08 - Faux châssis robuste

adapté à la forme du châssis en question. Cela permet une transmission optimale des forces entre la superstructure et le camion.

09 - Ridelle arrière automatique Sörling

Activation pneumatique. Hydraulique sur demande (recommandé uniquement avec prise de force en fonction).

10 - La ridelle latérale s'ouvre

au moyen du cylindre hydraulique, qui permet un réglage en continu.

11 - Ridelle latérale

ouverte en bas de la benne basculante 3 côtés LH.

12 - Ridelle latérale

ouverte et rabattue en haut de la benne basculante 3 côtés LH.



SUR MESURE

Sur demande, nous effectuons volontiers des adaptations individuelles. Les diagrammes de charge peuvent être commandés à info@troesch-ag.ch

TRÖSCH FAHRZEUGBAU

Emplacement : Trösch AG Fahrzeugbau | Zürcherstrasse 63 | CH-8604 Volketswil | T +41 44 908 51 51 | F +41 44 908 51 52
Adresse postale : Boîte postale | CH-8600 Dübendorf 2

TROESCH-AG.CH