

# TRÖSCH KIPPER



3-Seiten-Kipper Silverstar

## 3-Seiten-Kipper – der Variable

Seit 1942 werden bei Trösch Kipper hergestellt. Die Anforderungen an das Material und die Spezifikation sind in dieser Zeit stetig gewachsen. Was geblieben ist: Die Verwendung von ausschliesslich hochwertigen Materialien.

Gemeinsam mit **J. Sörling-Ilsbo AB** aus Schweden entwickelt Trösch Produkte für den Schweizer Markt. Und wir verfügen über genügend Flexibilität, um die Kipper in ihrer Höhe, Länge und Materialstärke dem individuellen Kundenwunsch anzupassen.

**3-Seiten-Kipper Silverstar** – die Lösung für den variablen, gewichtsoptimierten Einsatz im Kipperbereich. Für Lastwagen von 26 bis 40 Tonnen Gesamtgewicht, Aussenlängen von 4600 – 6900 mm (in 100 mm Schritten), Höhen von 800 mm bis 1300 mm in 50 mm Abständen, Bodendicken HB 500 in 5 mm oder 6,5 mm, Seitenladenautomatik in Domex 650, Pendelladen Aluminium eloxiert. Sörling-Rückladen pneumatisch aus Domex 650. Die Aufbauhöhe beträgt 390 mm.

KIPPEREINSATZ  
VON 26 BIS 40 TONNEN

- **VIELSEITIG EINSETZBAR**
- **ROBUSTE BAUWEISE**
- **NIEDRIGES EIGENGEWICHT**
- **BEDIENERFREUNDLICH**
- **BETRIEBSSICHER**
- **FLEXIBEL AUSRÜSTBAR**

# TRÖSCH KIPPER

## 01 - 3-Seiten-Kipper 3SH-65-25

mit 16,2 m<sup>3</sup> Inhalt, 6500 mm Aussenlänge. Boden aus 5 mm HARDOX 500, Aufbaugewicht inkl. Zubehör 4280 kg.



## 02 - 3-Seiten-Kipper 3SH-56-25

mit 12,4 m<sup>3</sup> Inhalt, 5600 mm Aussenlänge. Boden aus 5 mm HARDOX 500, Marcolin- Verdeck Typ Sigillo, mit Elektromotor und Funkbedienung, auch geeignet für Belagtransporte (feuerfeste Plane).



## 03 - 3-Seiten-Kipper LH-58-25

mit 12,5 m<sup>3</sup> Inhalt, 5800 mm Aussenlänge. Boden aus 5 mm HARDOX 450, Seitenladen-automat links, abklappbarer und unten öffnender Seitenladen aus Aluminium rechts. Aufbaugewicht inkl. Zubehör 3580 kg.

## 04 - 3-Seiten-Kipper 3SH-50-25

mit 11,2 m<sup>3</sup> Inhalt, 5000 mm Aussenlänge. Boden aus 5 mm HARDOX 500, Aufbaugewicht inkl. Zubehör 3250 kg.



## 05 - Modularer Unterboden

mit V-förmigen Diagonalprofilen. Optimiert für die Verwendung von HB 500.

## 06 - Teleskop-Presser verchromt

## 07 - Hochwertige Hydraulikkomponenten

## 08 - Starker Hilfsrahmen

ist auf die jeweilige Chassisform angepasst. Dies ermöglicht eine optimale Kräfteübertragung zwischen Aufbau und Lastwagen.



## 09 - Sörling-Rückladenautomat

wird pneumatisch betätigt. Auf Wunsch auch hydraulisch (nur in Verbindung mit mitlaufendem Nebenantrieb empfohlen).

## 10 - Öffnen des Seitenladens

erfolgt mittels hydraulischen Zylinder und ermöglicht ein stufenloses Verstellen.



## 11 - Seitenladen

von 3-Seitenkipper LH unten geöffnet.

## 12 - Seitenladen

von 3-Seitenkipper LH oben geöffnet und abgeklappt.

## INDIVIDUELL

Auf Wunsch machen wir gerne individuelle Anpassungen. Verlangen Sie das separate Datenblatt Kipper-Zubehör. Technische Zeichnungen sind erhältlich unter [info@troesch-ag.ch](mailto:info@troesch-ag.ch)

# TRÖSCH FAHRZEUGBAU

Standort: Trösch AG Fahrzeugbau | Zürcherstrasse 63 | CH-8604 Volketswil | T +41 44 908 51 51 | F +41 44 908 51 52  
Postadresse: Postfach | CH-8600 Dübendorf 2