

TRÖSCH KIPPER



Rückwärts-Kippmulde – die Robuste

Seit 1942 werden bei Trösch Kipper hergestellt. Die Anforderungen an das Material und die Spezifikation sind in dieser Zeit stetig gewachsen. Was geblieben ist: Die Verwendung von ausschliesslich hochwertigen Materialien.

Gemeinsam mit **J. Sörling-Ilsbo AB** aus Schweden entwickelt Trösch Produkte für den Schweizer Markt. Und wir verfügen über genügend Flexibilität, um die Kipper in ihrer Höhe, Länge und Materialstärke dem individuellen Kundenwunsch anzupassen.

Rückwärts-Kippmulde Goldstar 07 – die Lösung für den harten Einsatz im Kipperbereich. Für Lastwagen von 26 bis 40 Tonnen Gesamtgewicht, Aussenlängen von 4600 – 6900 mm (in 100 mm Schritten), Höhen von 850 mm, 950 mm, 1050 mm, 1100 mm oder 1200 mm, Boden aus hochfestem Stahl HB 500 in 5 mm, 6,5 mm oder 8 mm, Seitenwände 5 mm oder 6 mm aus HB 450. Die Aufbauhöhe beträgt 375 mm und kann je nach Fahrzeugtyp auf 325 mm reduziert werden.

KIPPEREINSATZ
VON 26 BIS 40 TONNEN

▪ **NIEDRIGES EIGENGEWICHT**

▪ **ROBUSTE BAUWEISE**

▪ **VIELSEITIG EINSETZBAR**

▪ **BETRIEBSSICHER**

▪ **FLEXIBEL AUSRÜSTBAR**

▪ **BEDIENERFREUNDLICH**

TRÖSCH KIPPER

01 - Rückwärts-Kippmulde GL07 19-62-25

mit 18,8 m³ Inhalt in gewichtsoptimierter Ausführung, 6200 mm Aussenlänge. Boden aus 5 mm HARDOX 500 und Seitenwände aus 5 mm HARDOX 450, Aufbaugewicht inkl. Zubehör und Verdeck 4050 kg.

02 - Ansicht von rechts, Verdeck Marcolin mit Elektromotor und Funkbedienug. Geeignet für Belagtransporte (PVC-Plane feuerfest).



03 - Rückwärts-Kippmulde GL07 14-56-25

mit 13,8 m³ Inhalt in gewichtsoptimierter Ausführung, 5600 mm Aussenlänge. Boden aus 5 mm HARDOX 500 und Seitenwände aus 5 mm HARDOX 450, Rückladen aus Aluminium. Aufbaugewicht inkl. Zubehör 3260 kg.

04 - Rückwärts-Kippmulde GM07 17-61-25

mit 17,1 m³ Inhalt, 6100 mm Aussenlänge. Boden aus 6,5 mm HARDOX 500 und Seitenwände aus 5 mm HARDOX 450, Aufbaugewicht inkl. Kombi-Rückladen 4400 kg.



05 - Rückwärts-Kippmulde GM07 16-65-25

mit 16,7 m³ Inhalt, Verdeck Marcolin «Eletta» und Kombi-Rückladen, 6500 mm Aussenlänge. Boden aus 6,5 mm HARDOX 500 und Seitenwände aus 5 mm HARDOX 450, Aufbaugewicht inkl. Zubehör und Verdeck 4450 kg.



06 - Rückwärts-Kippmulde GM07 18-65-25

mit 18,2 m³ Inhalt, 6500 mm Aussenlänge. Boden aus 6,5 mm HARDOX 500 und Seitenwände aus 5 mm HARDOX 450, Aufbaugewicht inkl. Zubehör 4480 kg.

07 - Hochwertige Kippresse und Hydraulikkomponenten.



08 - Modularer Unterboden mit V-förmigen Diagonalprofilen. Optimiert für die Verwendung von HB 500.



09 - Frontpresse für optimale Kippstabilität, standardmässig mit Schnellabsenkvventil.

10 - Unterbodenpresse für Gewichtersparnis.

11 - Kombi-Rückladen hydraulisch angehoben, zum Kippen von grossen «Brocken».

12 - Kombi-Rückladen Söriling pneumatisch geöffnet, zum Kippen in eine Belagsmaschine.

INDIVIDUELL

Auf Wunsch machen wir gerne individuelle Anpassungen. Verlangen Sie das separate Datenblatt Kipper-Zubehör. Technische Zeichnungen sind erhältlich unter info@troesch-ag.ch

TRÖSCH FAHRZEUGBAU

Standort: Trösch AG Fahrzeugbau | Zürcherstrasse 63 | CH-8604 Volketswil | T +41 44 908 51 51 | F +41 44 908 51 52
Postadresse: Postfach | CH-8600 Dübendorf 2